



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ROMICOLOR TIPO 3

DESCRIPCIÓN

ROMICOLOR TIPO 3 es una pintura formulada a partir de resinas vinil acrílicas, de muy buen cubrimiento y excelente viscosidad. Ideal para primeras manos y techos de uso interior. Acabado resistente y de colores homogéneos. La mejor relación costo/beneficio. No entiza una vez seco.

USOS

ROMICOLOR TIPO 3 es altamente recomendada para superficies interiores donde no se requiera limpieza como techos y cielo rasos de viviendas, oficinas y edificaciones en general, tanto en obra nueva como en retoques. Ideal para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas, retoques en construcciones temporales como eventos, ferias y exhibiciones.

VENTAJAS

- ✓ No entiza una vez seco.
- ✓ Alta viscosidad (pintura espesa).
- ✓ Alta blancura.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Rápido secado.
- ✓ Bajo precio.
- ✓ Reduce el consumo de pintura en manos posteriores.
- ✓ Bajo salpique, mayor limpieza en obra.
- ✓ Acabado mate y uniforme.
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Caneca (22 Kg)
	Media caneca (11 Kg)
	Galón (4.4 Kg)
	Medio galón (2.2 Kg)
	Cuarto (1 Kg)
Almacenamiento	Un (1) año protegido de la intemperie y en su envase original.
	Una vez abierto el envase consumir el producto completamente.
Viscosidad	A 25°C: 105 ± 5 UK
pH	8.5 -9.5
Densidad	5,51 ± 0,3 kg/gl

RENDIMIENTO

- ✓ Sobre **PLASTIESTUCO**: 15 a 19 metros cuadrados por galón.
- ✓ Sobre color diferente: 20 a 24 metros cuadrados por galón.
- ✓ Sobre color igual o similar: 25 a 28 metros cuadrados por galón.

Nota: El rendimiento dependerá del método de aplicación utilizado, el grosor de la capa de pintura aplicada, del tipo de superficie a pintar y del desperdicio durante la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y corrija imperfecciones de la superficie. No debe tener polvo, grasa, material desprendido o humedad antes de la aplicación. La superficie debe estar lo más sana posible.




2. Para paredes corrija fisuras y filos, nada mayor a 1 cm de grosor, con Plastiestuco,





3. Preparar la pintura ROMICOLOR TIPO 3. No abusar del uso de agua, ya que la pintura puede perder capacidad de cubrimiento, lavabilidad y rendimiento.



4. Aplicar la primera mano o capa, después aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente (aproximadamente 2 horas).

