



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

EMULSIÓN ASFALTICA

DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN ASFALTICA de ROMICAL es un impermeabilizante con componentes asfálticos para cubiertas (con fibras de refuerzo de poliéster) de color negro.

USOS

Es idónea para la Impermeabilización en frío de techos, cubiertas (madera, concreto o mortero), muros, terrazas etc. Posee una alta flexibilidad y gran adherencia por los asfaltos encauchetados con fibras seleccionadas, para el sellamiento de poros y capilares en superficies rugosas como lo son el concreto y la madera. Su textura es en base acuosa sin vapores ni olores tóxicos al momento de aplicarse.

VENTAJAS

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ No contiene solventes.
- ✓ Listo para usar, no necesita calentarse.
- ✓ El producto no es tóxico.
- ✓ Excelente adherencia a superficies secas y ligeramente húmedas.
- ✓ Óptima resistencia a la intemperie y los cambios de temperatura bruscos.
- ✓ Se encuentra en diferentes presentaciones y se ajusta a la necesidad de cada uno de nuestros clientes con una amplia red de distribución.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Caneca	22 Kg
	Media caneca	11 Kg
	Galón	4.4 Kg
	Medio galón	2.2 Kg
	Cuarto	1 Kg
Almacenamiento	Un (1) año protegido de la intemperie y en su envase original. Una vez abierto el envase consumir el producto completamente.	



RENDIMIENTO

- ✓ Emulsión asfáltica como Impermeabilizante: por cada capa de 7 – 9 m^2 /Gal aproximadamente dependiendo de la superficie y el espesor de la capa aplicada
- ✓ Emulsión asfáltica como Imprimación: por capa de 20 – 25 m^2 dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie a la cual se va a aplicar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y corrija imperfecciones de la superficie. No debe tener polvo, grasa, material desprendido o humedad antes de la aplicación. La superficie debe estar lo más sana posible.



2. Mezcle el producto hasta obtener una masilla homogénea. Es común que encuentre agua en la superficie, pero al revolver, ésta se mezclará nuevamente.



3. Corrija fisuras y filos, nada mayor a 1 cm de grosor, con cemento.



4. Aplique una capa de emulsión asfáltica diluida en agua, en una proporción de 3:1 (agua/emulsión). Puede hacerlo con rodillo, cepillo, escoba blanca o brocha. Deje secar





5. Aplique una capa de emulsión pura, luego, antes que seque, cubra con una capa de fibra poliéster procurando no dejar burbujas de aire y asegurando que quede completamente adherida. Repita este paso 2 veces.



6. Termine con una última capa de emulsión pura y, si lo desea, aplique una capa de pintura bituminosa.