



FICHA TÉCNICA PLASTIESTUCO

DESCRIPCIÓN

PLASTIESTUCO® de ROMICAL es una masilla acrílica lista para aplicar de color blanco, acabado altamente liso y de alta resistencia a humedades bajas. Su fácil aplicación, rápido secado y suave lijado hace que el trabajo se realice de mejor manera y en menor tiempo.

Su acabado liso (baja porosidad) no solo proporciona una mejor resistencia a la humedad, también ayuda a economizar pintura al eliminar pequeños huecos que se llenan con pintura. Cuenta con una excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción.

USOS

Se recomienda para cualquier textura de superficies, concreto, pañete, mampostería sin concreto. Para uso interior y exterior bajo sombra. Su rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie a cubrir.

Sirve como pre-acabado sobre superficies o como relleno de fisuras o agujeros de espesor no mayor a 1 cm.

VENTAJAS

- ✓ Baja resistencia a la llana, lo que hace de éste un estuco acrílico de fácil aplicación.
 - ✓ Secado rápido, sin presentar rechupe. Reduce el tiempo del trabajo.
 - ✓ Listo para usar, no requiere mezclar con otro producto.
 - ✓ Acabado liso, reduciendo la necesidad de lijado y cantidad de pintura para su cubrimiento.
 - ✓ Color muy blanco, ayudando a economizar pintura.
 - ✓ Puede usarse en interior y exterior bajo sombra.
 - ✓ No es necesario consumir en su totalidad. El producto sobrante puede cerrarse y guardarse en lugar fresco, seco y alejado del sol y humedad.
 - ✓ Alta adherencia a múltiples tipos de superficies.
- 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	VALOR
Color	Blanco
pH	8,5 – 9,5
Densidad	6.0 ± 0,4 Kg/gal
Viscosidad	75 – 85 a 25°C
Espesor máximo de capa	2 mm
Tiempo de secado 1 mano	3 – 5 horas*
Tiempo de secado 2 mano	1.5 – 3 horas*
Tiempo para aplicación de pintura	20 horas*

*Para una temperatura de 25°C y humedad del 70%

RENDIMIENTO

El rendimiento varía dependiendo de la calidad de la superficie, el desperdicio, grosor de las capas aplicadas e imperfecciones de la superficie.

Superficie lisa	4 m ² /gl.
Superficie rugosa	3,3 m ² /gl.

Los anteriores valores corresponden a aproximaciones basadas en la experiencia.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y corrija imperfecciones de la superficie. No debe tener polvo, grasa, material desprendido o humedad antes de la aplicación. La superficie debe estar lo más sana posible.



2. Mezcle el producto hasta obtener una masilla homogénea, libre de grumos y con una viscosidad adecuada.





3. Corrija fisuras y filos, nada mayor a 1 cm de grosor, con Plastiestuco.



5. Deje secar por unas 6 horas y proceda a lijar con una lija 150.



4. Aplique con llana de manera uniforme, del grosor deseado y de 2 a 3 manos.



6. Por último, aplicar la pintura de su preferencia.

