



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ROMICOLOR TIPO 2

DESCRIPCIÓN

ROMICOLOR TIPO 2 es una pintura vinilacrílica semilavable, formulada para dar el máximo cubrimiento y rendimiento, con los mejores copolímeros, base agua, con un acabado mate, especial para pintar en drywall, ayudando a disimular los defectos de éste. Su bajo salpique y alto cubrimiento, hacen de esta pintura una excelente opción para ambientes interiores, cielos rasos y techos. Conserva los colores y deja una superficie nivelada, homogénea y suave al tacto

USOS

Es idónea como primera mano o para dar una capa final en interiores. Para proteger muros y cielo rasos en interiores de oficinas y vivienda.

VENTAJAS

- ✓ Menor desperdicio por su bajo salpique.
- ✓ Excelente cubrimiento y rendimiento.
- ✓ Rápido secado.
- ✓ Óptima adherencia.
- ✓ Buena resistencia a la abrasión y a la humedad.
- ✓ Acabado mate, ideal para drywall., se puede aplicar en variedad de superficies como concreto, fibrocemento, estucos, etc.
- ✓ Mejora notablemente el acabado de los muros y cielo raso.
- ✓ Buena retención de color.
- ✓ Lavabilidad moderada. Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional
- ✓ Alta viscosidad (pintura espesa).
- ✓ Alto rendimiento.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Caneca (22 Kg)
	Media caneca (11 Kg)
	Galón (4.4 Kg)
	Medio galón (2.2 Kg)
Almacenamiento	Cuarto (1 Kg)
	Un (1) año protegido de la intemperie y en su envase original. Una vez abierto el envase consumir el producto completamente.
Viscosidad	A 25°C: 105 ± 10 UK
pH	> 8.5
Densidad	5,3 ± 0,3 kg/gl

RENDIMIENTO

- ✓ Sobre **PLASTIESTUCO**: 19 a 23 metros cuadrados por galón.
- ✓ Sobre color diferente: 25 a 29 metros cuadrados por galón.
- ✓ Sobre color igual o similar: 30 a 35 metros cuadrados por galón.

Nota: El rendimiento dependerá del método de aplicación utilizado, el grosor de la capa de pintura aplicada, del tipo de superficie a pintar y del desperdicio durante la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO


1. Limpie y corrija imperfecciones de la superficie. No debe tener polvo, grasa, material desprendido o humedad antes de la aplicación. La superficie debe estar lo más sana posible.

2. Para paredes corrija fisuras y filos, nada mayor a 1 cm de grosor, con Plastiestic, para Drywall procure que la perfilera del sistema esté en orden y firme, revise que la masilla drywall haya secado completamente y que la superficie esté libre de polvo o desprendimientos.





3. Se aconseja diluir la pintura 4 partes de ROMICOLOR en 1 de agua. Para airless se aconseja diluir 4 partes de ROMICOLOR en 2 de agua. No abusar del uso de agua, ya que la pintura puede perder capacidad de cubrimiento, lavabilidad y rendimiento.



4. Aplicar la primera mano o capa, después aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente (aproximadamente 2 horas), aplique ROMICOLOR tipo 2 en ambientes con suficiente ventilación, ya que esto ayudará al secado. Evite lavar la superficie dentro de los próximos 30 días luego de aplicada la pintura.

